

Kabelschäler zur Entfernung der äußeren festextrudierten Leitschicht

Der nkt-Kabelschäler ermöglicht ein unkompliziertes, bequemes Abschälen der fest extrudierten äußeren Leitschicht von VPE-isolierten Kabeln. Er ist für Aderdurchmesser von 16 bis 40 mm ausgelegt und passt damit z.B. auf 24 kV- Adern von 35 bis 400 mm². Das Werkzeug besitzt eine fixierte Schnitttiefe von 0,7 mm, das bedeutet einfache Handhabung und stets gleichmäßiges einwandfreies Abschälen.

Zum Lieferumfang gehört ein handliches, zweckmäßig ausgestattetes Montage-Set mit Kabelschäler, Ersatzmesser und Innensechskant-Schlüssel.



	Bestell-Nr.
Kabelschälerset	56 103 82
Ersatzmesser	56 104 21

Kabelschäler für größere Querschnitte auf Anfrage

Presszange K22

Presszange K22 für auswechselbare Einsätze mit Presskopf, 360° drehbar, mit Teleskopgriffen, zum Verpressen von Kabelschuhen und Pressverbindern. Länge: 560 bis 860 mm stufenlos, Gewicht: ca. 2,5 kg

	Bestell-Nr.
Presszange K22 zur Sechskantpressung für Kupfer- und Aluminiumleiter bis 240 mm ² , sowie zum Runddrücken von Sektorleitern bis 300 mm ²	31 585 05
Stahlblechkasten MK 22 zur Aufbewahrung von 17 Paar Presseinsätzen, sowie der Presszange K 22, mit Verschluss und Tragegriff.	31 586 05



Einsätze für Kupfer-Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN 46 235 Sechskantpressung, Pressbreite 5 mm

mm ²	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300
Bestell-Nr.	31 584 01	31 584 02	31 584 03	31 584 04	31 584 05	31 584 06	31 584 07	31 584 08	31 584 09	31 584 10	31 584 11	31 584 12	31 584 13
Kennzahl	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	32

Einsätze für Aluminium-Kabelschuhe und Verbinder nach DIN 46 239 Sechskantpressung, Pressbreite 7 mm bis 185 mm², 5 mm bis 240 mm²

mm ²	10	16-25	35	50	70	95-120	150	185	240	300
Bestell-Nr.	31 584 21	31 584 22	31 584 23	31 584 24	31 584 25	31 584 26	31 584 27	31 584 28	31 584 29	31 584 30
Kennzahl	10	12	14	16	18	22	25	28	32	34

Einsätze zum Runddrücken von Al- und Cu-Sektorleitern (für 3- und 4-Leiter-Sektorkabel). Runddrückbreite = 19,5 mm

se mm ²	-	-	35	50	70	95	120	150	185	240	300
sm mm ²	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240
Leiter Ø	4,1	5,1	6,3	7,5	9	10,5	12,5	14	15,8	17,5	20,3
Bestell-Nr.	31 584 41	31 584 42	31 584 43	31 584 44	31 584 45	31 584 46	31 584 47	31 584 48	31 584 49	31 584 50	31 584 51